

Technische Daten AluPro 140 W/m²



Spezifikation	
Typ	Zweiader / TWIN
Leistung	140 W/m ²
Spannung	230 V
Breite	0,5 m
Aufbauhöhe	ca. 1 mm
Anschlußleitung	3 m
Zulassung	CE, Intertek Semko

Fläche	Größe	Leistung	el. Widerstand
1 m ²	0,5 x 2 m	140 W	378 Ω
1,5 m ²	0,5 x 3 m	210 W	252 Ω
2 m ²	0,5 x 4 m	280 W	189 Ω
2,5 m ²	0,5 x 5 m	350 W	151 Ω
3 m ²	0,5 x 6 m	420 W	126 Ω
3,5 m ²	0,5 x 7 m	490 W	108 Ω
4 m ²	0,5 x 8 m	560 W	95 Ω
4,5 m ²	0,5 x 9 m	630 W	84 Ω
5 m ²	0,5 x 10 m	700 W	76 Ω
6 m ²	0,5 x 12 m	840 W	63 Ω
7 m ²	0,5 x 14 m	980 W	54 Ω
8 m ²	0,5 x 16 m	1120 W	47 Ω
9 m ²	0,5 x 18 m	1260 W	42 Ω
10 m ²	0,5 x 20 m	1400 W	38 Ω
11 m ²	0,5 x 22 m	1540 W	34 Ω

Angabe elektrischer Widerstand bei 20°C, Widerstandstoleranz: -5 % / +10 %.